

Stûv 30

Poêles à bois

Intemporel et révolutionnaire.

Les Stûv 30 sont des poêles à bois à combustion lente qui proposent de nombreuses variations: feu ouvert ou fermé, chauffage performant, grande vue sur le feu, rotation sur 360°, BBQ à l'année et accumulateur de chaleur pour le modèle Stûv 30 compact-H.



Trois portes, trois modes de fonctionnement

Les poêles à bois Stûv 30 possèdent trois portes qui correspondent à trois modes d'utilisation. Le mode «feu ouvert» rassemble et séduit. Le mode «feu fermé – porte vitrée» magnifie les flammes et réchauffe l'atmosphère. Le mode «feu fermé – porte pleine» enveloppe la maison d'une chaleur réconfortante.

Polyvalence et efficacité

Les Stûv 30 à combustion lente sont des poêles à bois qui offrent un rendement parfaitement équilibré entre plaisir et performance. Un chauffage adapté aux constructions d'aujourd'hui et de l'ambiance à volonté.



Des accessoires pratiques et conviviaux


Pare-étincelles, chariot à bûches et même une grille BBQ pour vous sentir toute l'année comme en été.

Des mécanismes ingénieux pour assurer le bon fonctionnement d'un Stûv 30



Déviateur de fumée mobile

Le déviateur mobile des Stûv 30 s'ouvre et se ferme lorsque l'on fait pivoter la porte pour changer de mode d'utilisation. Quand la porte est sur le mode « feu ouvert » ou lorsque le Stûv 30 est en rotation, le déviateur s'ouvre, ce qui permet l'évacuation des fumées, évitant ainsi un refoulement dans la pièce. Et lorsque le tambour est arrêté sur la porte vitrée ou encore sur la porte pleine, le déviateur se referme pour empêcher les fumées d'être évacuées rapidement, assurant ainsi une deuxième combustion des gaz.




Cendrier amovible

Deux grilles superposées au fond de la chambre de combustion des Stûv 30 permettent, lorsqu'elles sont actionnées, d'évacuer les cendres dans le réceptacle prévu à cet effet sous le poêle à bois. Le cendrier amovible des Stûv 30 offre une manipulation simple et rapide des cendres.



Parement à double paroi

Les parements à double paroi positionnés à l'arrière des Stûv 30 servent à restituer la chaleur dans la pièce mais agissent aussi comme isolant. Grâce à ces doubles parois, il est possible d'installer un poêle à bois comme les Stûv 30 à seulement 8 po de tout matériau combustible.



Rotation sur 360°

Les Stûv 30 ont la possibilité d'une rotation allant jusqu'à 360°. La rotation de l'appareil est déterminée par son emplacement dans la pièce et peut être ajustée à chaque 15°.



Connecteur à la prise d'air extérieur intégré

Ce connecteur situé sous les Stûv 30 est un espace de 9,5 po qui permet de raccorder directement la prise d'air extérieur à la chambre de combustion. Un joint de silicone complète le connecteur, ce qui rend cette installation étanche à l'air provenant de l'extérieur de la maison.

Quand la performance sublime le feu

→ COMBUSTION
→ CONVECTION



1

L'air nécessaire à la combustion arrive directement sous l'appareil via un espace de 9,5 po qui permet de raccorder directement la prise d'air extérieur à la chambre de combustion.

4

L'air de balayage chasse de la vitre les poussières provenant de la combustion pour une vue impeccable sur le feu.

2

L'injection d'air dans le haut de la chambre de combustion permet une deuxième combustion des gaz afin d'éliminer le rejet de particules fines dans l'air.

5

L'air ambiant capté dans la pièce de vie circule le long de la chambre de combustion et absorbe la chaleur.

3


Les gaz une fois brûlés sont évacués par le conduit de fumée.

6


Une fois réchauffé, L'air ambiant ressort naturellement par le haut de l'appareil et diffuse dans la pièce une chaleur réconfortante.

Documents techniques


Trois modèles de Stûv 30 pour répondre à vos besoins






Chauffent jusqu'à 900 pi² (31 000 BTU)



Certifiés EPA – Faible taux d'émissions de particules fines




Stûv 30-compact H avec accumulateur restituant la chaleur pendant plusieurs heures

Stûv 30	Modèle	Certifié EPA	Porte	Puissance nominale*	Superficie de chauffage	Chambre de combustion	Efficacité	Émission de particules	Masse de l'appareil
	30-compact ONE BLACK	✓	Porte vitrée seulement	33 000 BTU/h	900 pi ²	1.1 pi ³	73,9%	1,82 g/h	248 lb
	30-compact	✓	Standard 3 portes	33 000 BTU/h	900 pi ²	1.1 pi ³	73,9%	1,82 g/h	284 lb
	30-compact H	✓	Standard 3 portes	33 000 BTU/h	900 pi ²	1.1 pi ³	73,9%	1,82 g/h	340 lb + (330 lb accumulateur)

*Pour de plus amples renseignements sur les puissances, consultez : <https://stuvamerica.com/fr/inspirations/conseils-techniques/puissance-btu/>

Finitions



Accumulateur de chaleur Stûv 30-compact H

Un noyau composé de briques réfractaires accumule une partie de la chaleur lorsque l'appareil est en fonction. Le poêle à bois peut rayonner plusieurs heures après l'extinction du feu.



Pare-étincelles Stûv 30

Muni de poignées en bois profilées, le pare-étincelles vous permet de profiter d'un feu ouvert en toute sécurité.



Grille BBQ

Les aliments cuisent par rayonnement sans toucher aux flammes. Les jus de cuisson sont recueillis dans le plateau en inox, et les odeurs sont aspirées par la cheminée.



Plaque de sol

Faite d'acier d'une épaisseur de 14 ga et respectant les normes de sécurité, cette plaque protège le sol des braises qui pourraient y tomber. Son design est conçu en fonction de la rotation des Stûv 30. Disponible en 2 couleurs, StûvGrey et StûvBlack.



Chariot à bûches

Le chariot à bûches offert en deux formats est la solution idéale pour ranger le bois. Grâce à ses roues en silicone, il se déplace aisément.

Disponible en 2 formats:
 1- $13 \frac{3}{8} \times 15 \frac{3}{4} \times 40 \frac{1}{2}$
 2- $15 \frac{1}{2} \times 20 \frac{1}{2} \times 50 \frac{3}{4}$



Mobilobox

Le Mobilobox, en plus de se manipuler facilement, offre un rangement intégré pour disposer le petit bois, les allumettes et les allume-feu.



Accessoires



Connecteur arrière pour raccordement de la prise d'air extérieur

Ce connecteur est conçu pour être installé à l'arrière des Stûv 30 et permet de raccorder la prise d'air extérieur à la chambre de combustion. Utile lorsqu'il est impossible d'amener l'air extérieur sous le poêle à bois.




Kit de raccordement pour prise d'air extérieur

Ce kit permet de raccorder la prise d'air extérieur de la maison au connecteur adapté pour chaque appareil. Il comprend un conduit isolé de 4 po de diamètre et de 12 pi de long ainsi qu'une grille blanche.



Peinture StûvGrey

Vaporisateur de 400 ml de peinture liquide de couleur StûvGrey idéal pour camoufler les égratignures et faire les retouches ou encore pour peindre le conduit de fumée de la même couleur que l'appareil.



Clapet d'air

Ce clapet permet de fermer hermétiquement l'entrée d'air extérieur lorsque l'appareil ne fonctionne pas. Cet accessoire est fortement recommandé pour les maisons aux standards d'étanchéité très élevés.

Disponible en 4 ou 6 po.

stûv