



AVANTAGES

- Deux brûleurs
- Ensemble de bûchettes hyperréalistes
- Manette de contrôle à multiples programmes
- Écran de sécurité invisible
- Chauffage performant
- Design minimaliste
- Facilité d'utilisation
- Économie d'énergie

* Dimensions incluant les espaces



Format	B-60	B-80	B-100	B-100 H
Efficacité Energuidé (NG LPG)	68.2% 65.2%	68.2% 65.2%	66.2% 67.2%	65.2% 66%
Puissance max. (BTU)	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 30 000 2 brûleurs 50 000
Puissance min. (BTU)	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 17 500 2 brûleurs 30 000
Superficie de chauffage	1 350 pi ²	1 350 pi ²	1 350 pi ²	1 450 pi ²
Poids	318 lb	315 lb	284 lb	435 lb
Évacuation directe	4/7	4/7	5/8	5/8
Valve et régulateur	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol
Système de convection	standard	standard	standard	standard
A - Largeur*	42 ⁷ / ₁₆ "	50 ⁵ / ₁₆ "	58 ¹ / ₁₆ "	58 ¹ / ₁₆ "
B - Hauteur	44"	39 ³ / ₄ "	27 ¹ / ₈ "	44 ⁷ / ₁₆ "
C - Profondeur*	21"	21"	20 ⁵ / ₁₆ "	21"
D - Largeur ouverture	23 ⁵ / ₈ "	31 ¹ / ₂ "	39 ¹ / ₄ "	39 ¹ / ₄ "
E - Hauteur ouverture	31 ¹ / ₂ "	25 ⁷ / ₈ "	13 ⁹ / ₁₆ "	25 ⁷ / ₈ "
F - Position cheminée*	10 ⁵ / ₈ "	10 ⁵ / ₈ "	9 ¹⁵ / ₁₆ "	10 ⁵ / ₈ "