


## AVANTAGES

- Deux brûleurs
- Ensemble de bûchettes hyperréalistes
- Manette de contrôle à multiples programmes
- Écran de sécurité invisible
- Chauffage performant
- Design minimaliste
- Facilité d'utilisation
- Économie d'énergie

\* Dimensions incluant les espaces



Format	B-60	B-80	B-100	B-100 H
Efficacité Energuidé (NG   LPG)	68.2%   65.2%	68.2%   65.2%	66.2%   67.2%	65.2%   66%
Puissance max. (BTU)	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 30 000 2 brûleurs 50 000
Puissance min. (BTU)	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 17 500 2 brûleurs 30 000
Superficie de chauffage	1 350 pi <sup>2</sup>	1 350 pi <sup>2</sup>	1 350 pi <sup>2</sup>	1 450 pi <sup>2</sup>
Poids	318 lb	315 lb	284 lb	435 lb
Évacuation directe	4/7	4/7	5/8	5/8
Valve et régulateur	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol
Système de convection	standard	standard	standard	standard
A - Largeur*	42 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	50 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	58 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	58 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "
B - Hauteur	44"	39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	44 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "
C - Profondeur*	21"	21"	20 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	21"
D - Largeur ouverture	23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	39 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	39 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
E - Hauteur ouverture	31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	13 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
F - Position cheminée*	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	9 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "