



## AVANTAGES

- Deux brûleurs
- Ensemble de bûchettes hyperréalistes
- Manette de contrôle à multiples programmes
- Écran de sécurité invisible
- Chauffage performant
- Design minimaliste
- Facilité d'utilisation
- Économie d'énergie

\* Dimensions incluant les espaceurs

### Format

### B-95 3C

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Energuidé (NG   LPG) | 65.2%   68.3%                         |
| Puissance max. (BTU)            | 1 brûleur 28 200<br>2 brûleurs 47 000 |
| Puissance min. (BTU)            | 1 brûleur 16 450<br>2 brûleurs 28 200 |
| Superficie de chauffage         | 1 350 pi <sup>2</sup>                 |
| Poids                           | 230 lb                                |
| Évacuation directe              | 5/8                                   |
| Valve et régulateur             | Maxitrol                              |
| Système de convection           | standard                              |
| A - Largeur                     | 43 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "     |
| B - Hauteur                     | 24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "      |
| C - Profondeur*                 | 23 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "    |
| D - Largeur ouverture           | 43 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "     |
| E - Hauteur ouverture           | 15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "      |
| F - Profondeur ouverture        | 16 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "     |
| G - Position cheminée*          | 11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "      |