



AVANTAGES

- Deux brûleurs
- Ensemble de bûchettes hyperréalistes
- Manette de contrôle à multiples programmes
- Écran de sécurité invisible
- Chauffage performant
- Design minimaliste
- Facilité d'utilisation
- Économie d'énergie

* Dimensions incluant les espaceurs



Format

B-95 CG

B-95 CD

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Energuidé (NG LPG) | 65.2% 68.3% | 65.2% 68.3% |
| Puissance max. (BTU) | 1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000 | 1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000 |
| Puissance min. (BTU) | 1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200 | 1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200 |
| Superficie de chauffage | 1 350 pi ² | 1 350 pi ² |
| Poids | 230 lb | 230 lb |
| Évacuation directe | 5/8 | 5/8 |
| Valve et régulateur | Maxitrol | Maxitrol |
| Système de convection | standard | standard |
| A - Largeur* | 49 ⁹ / ₁₆ " | 49 ⁹ / ₁₆ " |
| B - Hauteur | 24 ¹³ / ₁₆ " | 24 ¹³ / ₁₆ " |
| C - Profondeur* | 23 ¹³ / ₁₆ " | 23 ¹³ / ₁₆ " |
| D - Largeur ouverture | 38 ¹⁵ / ₁₆ " | 38 ¹⁵ / ₁₆ " |
| E - Hauteur ouverture | 15 ¹ / ₈ " | 15 ¹ / ₈ " |
| F - Profondeur ouverture | 16 ⁵ / ₁₆ " | 16 ⁵ / ₁₆ " |
| G - Position cheminée* | 11 ³ / ₈ " | 11 ³ / ₈ " |