



Produit

58

68

78



Performances


Émissions de particules fines	1.5 g/h	1.7 g/h	1.8 g/h
Consommation de bois	4.1 lb/h	4.1 lb/h	4.4 lb/h
Efficacité EPA	71 %	66 %	67 %
Puissance maximale	65 000 BTU/h	82 000 BTU/h	86 000 BTU/h
Puissance EPA	27 015 BTU/h	23 727 BTU/h	27 092 BTU/h
Puissance nominale	46 000 BTU/h	50 000 BTU/h	58 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22
Volume chambre de combustion	1.6 pi³	1.9 pi³	2.2 pi³
Bûches - Longueur maximale	17"	21"	25"
Superficie de chauffage estimée	1 400 pi²	1 650 pi²	2 100 pi²
Poids	232 lb	261 lb	288 lb

Dimensions

[A] Largeur	29 3⁄8"	33 5⁄16"	37 1⁄4"
[B] Profondeur (caisson)	19 1⁄16"	19 1⁄16"	19 1⁄16"
[C] Hauteur	29 7⁄8"	29 7⁄8"	29 7⁄8"
[D] Centre cheminée - latérale	14 7⁄8"	16 1⁄16"	18 1⁄16"
[E] Centre cheminée - arrière	8 1⁄16"	8 1⁄16"	8 1⁄16"
[F] Diamètre cheminée	6" ou 7"	6" ou 7"	6" ou 7"
Ø Raccord air extérieur	4"	4"	4"
Largeur vitre	17 5⁄8"	21 5⁄8"	25 1⁄2"
Hauteur vitre	16 3⁄16"	16 3⁄16"	16 3⁄16"




Cadre fin
contour 1/8"




L	22 7/8"	26 3/4"	30 3/4"
H	23 7/8"	23 7/8"	23 7/8"
Couleur	Gris Stüv 		

Cadre appliqué
contour 2"




L	26 3/8"	30 5/16"	34 1/4"
H	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"
Couleur	Gris Stüv 		

Cadre appliqué
contour 4"




L	30 5/16"	34 1/4"	38 3/16"
H	27 7/16"	27 7/16"	27 7/16"
Couleur	Gris Stüv 		

Cadre appliqué
contour 6"



L	34 1/4"	38 3/16"	42 1/8"
H	29 7/16"	29 7/16"	29 7/16"
Couleur	Gris Stüv 		

Cadre sur-mesure
3 côtés



L	variable	variable	variable
H	variable	variable	variable
Couleur	Gris Stüv 		